



Danolosa

Baldosa filtrante para cubierta practicable



Impermeabilización



Aislamiento Acústico



Drenajes - Geotextiles



Energía Solar



www.danosa.com



DANOLOSA

Baldosa aislante constituida por un pavimento de hormigón poroso, que actúa como protección mecánica de una base aislante de poliestireno extruido, resultando una superficie practicable, resistente y aislada térmicamente.

Nombre Comercial	Espesor total (mm)	Espesor del Aislante (mm)	Espesor del Hormigón (mm)	Dimensiones (mm)	Peso por unidad (kg)	Resistencia Térmica mínima (m ² •k/w)
DANOLOSA	75	40	35	500x500	15±1	1,20
	85	50				1,50
	95	60				1,80
DANOLOSA GRIS	75	40	35	500x500	15±1	1,20
	85	50				1,50
	95	60				1,80



Ventajas

- Aislamiento térmico y pavimentación efectiva en una sola pieza.
- Gran capacidad filtrante.
- Compatible con cualquier sistema de impermeabilización.
- Alta resistencia mecánica que posibilita:
 - Apoyo de equipos de climatización e instalaciones.
 - Construcción de bancadas y enanos.
- Protege las membranas de daños mecánicos y de variaciones de temperatura.
- Aligera sensiblemente el peso de la cubierta frente a otro tipo de protecciones pesadas.
- Dota de accesibilidad de servicio a la cubierta.
 - Pasillos técnicos en cubiertas en grava, autoprotegidas (soporte hormigón, deck) y ajardinadas.
 - Fácil acceso a las instalaciones.
 - Creación de espacio útil donde realizar los posibles mantenimientos.
- Modificación de los usos de la cubierta (no transitable a visitable).
 - Transformación de cubiertas acabadas en grava.
 - Rehabilitación de cubiertas autoprotegidas.

Fácil instalación

Instalación directa sobre la protección de la impermeabilización sin material de agarre.

No necesita juntas de pavimento por ser flotante.

Mano de obra económica.

Se puede instalar en condiciones meteorológicas adversas (lluvia, nieve).

Sencillez de mantenimiento

Dado su carácter registrable, proporciona un rápido acceso a la impermeabilización.

DANOSA ESPAÑA

Factoría, Oficinas Centrales y Centro Logístico

Polígono Industrial Sector 9

Tel.: +34 949 888 210

Fax: +34 949 888 223

19290 FONTANAR - GUADALAJARA
ESPAÑA

DANOSA FRANCE, S.A.

23, Route de la Darse - Bât XIII A

Tel.: +33 (0) 141 941 890

Fax: +33 (0) 141 941 899

94380 BONNEUIL - SUR - MARNE
FRANCE

DANOSA PORTUGAL

Rua C, Edifício 125 - Piso 2 - Gabinete 15

Tel.: +351 218 402 411

Fax: +351 218 402 413

1700-800 LISBOA (Aeroporto Lisboa)
PORTUGAL